

HAC-HDBW1200FP-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HDCVI çıkışı (Aviation connector)
- 2.8mm sabit lens (3.6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 20m, Akıllı IR
- IP67, IK10 , IP6K9K
- Darbelere dayanıklı



Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDBW1200FP-M-0280B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.02Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR
S/N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	20m'ye kadar (66feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	8
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8 mm (3.6 mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.1

HAC-HDBW1200FP-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Görüş Açısı	H: 89.9 ° (115.6 °)
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	900 mm (600 mm) 35.40 "(23.6")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: -30 ° ~ 30 ° Tilt: 0 ° ~ 80 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 °
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	PAL:1920×1080@25fps;NTSC:1920×1080@30fps
Video çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı (Aviation connector)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373)
Arayüz	
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon
Aviation Konektör Arayüzü	
1 Kırmızı	Güç
2 Beyaz	Video zemin
3 Siyah	Güçlü zemin
4 Sarı	Video

HAC-HDBW1200FP-M-0280B

2MP Mobil HDCVI IR Dome Kamera

Güç	
Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 25
Güç Tüketimi	Maksimum 2.44W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67, IK10
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	106mm x 50.3mm
Net Ağırlık	0.327kg

