

IPC-MW1230DP-VM12-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2.7 "2Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 25 / 30fps @ 1080 (1920 x 1080)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 30m (6mm lens)
- IP67, IP6K9K
- EN50155 (opsiyonel), E-MARK (ECE-Düzenleme No.10)



Teknik Özellikler

Dahua IPC-MW1230DP-VM12-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "2 Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	128MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F2.1 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / 2.1 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.1 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8 mm (3.6mm, 6 mm opsiyonel)

IPC-MW1230DP-VM12-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

Maks. Açıklık	F2.1 (F2.0, F2.0)
Görüş Açısı	H: 115 ° (86 °, 53 °), V: 62 ° (47 °, 30 °)
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	-
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	-
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	-
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış : D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 32 ~ 6144 Kb / sn H.265: 12 ~ 6144 Kb / sn
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatma / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-

IPC-MW1230DP-VM12-0280B


2MP IR Mobil Network Kamera

Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	-
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	-M12: M12 A Kodlaması (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel bilgisayar
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B E-ışaret (ECE Yönetmeliği No. 10) EN50155 (opsiyonel)

IPC-MW1230DP-VM12-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V
Güç Tüketimi	<3.7W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP67, IP6K9K
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	Metal
Boyutlar	80.2mm × 65.8mm × 59.2mm
Net Ağırlık	0.28Kg



IPC-MW1230DP-VM12-0280B

2MP IR Mobil Network Kamera

