

## IVSS7024DR-8T

### 4U 24HDD AI Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Intel dört çekirdekli işlemci
- Maks. 512Mbps gelen bant genişliği
- 256 Kanal IP video erişimi
- 32 Kanal arka uç yüz tanıma kadar
- Düzenli / yabancı modu
- Resme göre arama
- Yüz veritabanı yönetimi
- RAID desteği 0/1/5/6 / 10
- Depolama uzantısı için SAS3.0
- 3HDMI / 1VGA video çıkışı
- Yedek güç



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua IVSS7024DR-8T Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Intel Dört Çekirdekli İşlemci
Bellek	16GB, 64GB'a kadar
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Yapay Zeka</b>	
Yüz Tanıma	32 kanala kadar yüz tanıma
Meta Veri	Cinsiyet, yaş, ifade, gözlük, bıyık, ağız maskesi bilgilerinin sağlamaştırılmış verileri.
Yabancı Modu	Yabancıların yüzlerini (cihazın yüz veritabanında değil) tespit edin. Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir.
Tetikleyen Olaylar	Zil, anlık görüntü, kayıt vb.
Görselle Arama	Aynı anda 10 hedef yüze kadar görüntü arama. Her hedef yüz resmi için benzerlik eşiği ayarlayın.
Veritabanı Yönetimi	Toplam 100.000 yüz görüntü ile 20'ye kadar yüz veritabanına kadar. Her yüz resmine isim, cinsiyet, doğum günü, milliyet, adres, kimlik bilgisi eklenebilir.
Veritabanı Uygulaması	Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir.
<b>Ses ve Video</b>	

## IVSS7024DR-8T

### 4U 24HDD AI Network Video Kaydedici

IP Kamera Girişi	256 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 x 3,5 mm ses girişi, 1 x 3,5 mm ses çıkışı
<b>Ekran</b>	
Arayüz	3 HDMI, 1VGA
Çözünürlük	HDMI1 / 2/3: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Kod Çözme Yeteneği	24-kanal @ 1080P (30 fps)
Çoklu Ekran	Her ekran için 36 bölüme kadar
OSD	Kamera başlığı, zaman, hareket algılama, kayıt
<b>Kayıt</b>	
Bant Genişliği	450Mbps
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, vb.
Kayıt Modu	Zamanlama (Sürekli, Etkinlik)
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, Snapshot, Zil vb.
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18); kurcalamak
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	8 Kanal
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback Senkronizasyonu	16 kanal senkronizasyona kadar oynatma, 128Mbps oynatma bant genişliği
Arama Modu	Zaman / Tarih, Video Algılama, Yüz ve Tam Arama (saniyeden doğru)
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	AXIS, Panasonic, Sony, vb.
<b>Network</b>	
Arayüz	4 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Opsiyonel Arayüz	4 Giga Fiber Optik Arayüz
Network Port Modu	Bağımsız Ethernet Portları, Yük Dengesi, Hata Toleransı, Link Aggregation

## IVSS7024DR-8T

### 4U 24HDD AI Network Video Kaydedici

Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, RTSP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, vb.), P2P
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	24 adet SAS / SATA HDD, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite, Bağımsız HDD desteği, çalışırken değiştirilebilir
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal Düzeyde HDD'ler önerilir), Support Global HDD Hot-spare
eSATA	1 eSATA Port
SAS	2 SAS3.0 Ports
<b>Arayüz</b>	
Ön Kapak	Hot-swap, 7-inch HD LCD (1920 × 1080 , 1280 × 1024)
USB	4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0 )
RS232	PC İletişimi için, 1 port
RS485	1 Port
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Hot-swap Yedekli
Güç Tüketimi	<130W (HDD Olmadan)
Fan	Çift bilyalı yataklı fanlar, Hot-swap
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	0 ° C + + 45 ° C (+ 32 ° F ~ + 113 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH
Boyutlar	4U, 482,6 mm x 543,4 mm x 175 mm
Net Ağırlık	20kg (HDD'siz)
Kurulum	Standard 19-inch Rack-mounted
<b>Sertifikalar</b>	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1

# IVSS7024DR-8T

4U 24HDD AI Network Video Kaydedici

